



CONSEILS DE POSE\*

\*pour des informations complémentaires, se référer aux prescriptions générales de mise en oeuvre



Mon **FOND DE FORME** est-il adapté ?  
Mon **BORDURAGE** est-il de qualité ?  
Ma **PENTE** est-elle inférieure à 15% ?



1

**TERRASSEMENT**

L'épaisseur nécessaire à la mise en place des plaques nida gravel® et de la fondation doit être **excavée**.



2

**FONDATION**

Un géotextile peut être posé avant la couche de fondation. En fonction de la nature du fond de forme prévoir :

- ▶ **Allée piétonne ou piste cyclable :**  
5 à 10 cm de pierraille
- ▶ **Trafic léger :**  
15 à 20 cm de pierraille
- ▶ **Trafic lourd :**  
30 à 40 cm de pierraille



3

**COUCHE D'ÉGALISATION**

Recouvrir la couche de fondation d'une **couche de nivellement** et **compacter** l'ensemble.



4

**BORDURAGE**

En fonction de la nature de vos bordures, prévoir un dépassement de **1,5 à 2 cm au-dessus du gravier**.



5

**POSE DES PLAQUES**

Poser les plaques nida gravel® bord à bord à **joints croisés**. Disposer le géotextile qui dépasse des deux côtés **sous la plaque voisine**. Un ancrage mécanique n'est pas nécessaire.



6

**DÉCOUPE**

**Découper** les plaques nida gravel® à l'aide d'une lame de cutter ou d'une disqueuse.



7

**REMPLISSAGE**

**Remplir les plaques** de graviers en évitant le déplacement de charges mobiles sur le nid d'abeille avant remplissage.

**Granulat :** De manière à assurer une parfaite infiltration de l'eau et un bon remplissage des alvéoles, privilégier un gravier de tamisage type 6/10 ou 8/15.



8

**FINITIONS ET RECOUVREMENT**

Répartir le gravier dans les alvéoles à l'aide d'un racleau. Ajouter 2 cm d'épaisseur au-dessus de la plaque pour garantir la performance du produit. Un dammage peut être réalisé de manière à s'assurer du bon tassement de l'ensemble.



**PENTE**



Pour les zones carrossables, pose en pente jusqu'à 15%

**TRAFIC**



Pour un parking à forte fréquentation privilégier le **nida gravel IG040**

**ZONES DE GIRATION**



Pour les trafics semi-intensifs, favoriser les mix-matériaux si nécessaire

**PERFORMANCE**

La longévité et la performance des plaques alvéolaires sont garanties une fois remplies de graviers et lorsque le **recouvrement de 2 cm** est assuré

**ENTRETIEN**

- ▶ **Prévoir un entretien bi-annuel**
- ▶ Inspection visuelle et égalisation
- ▶ Ajouter du gravier si nécessaire

